





TRUKKIVAA`AN VALINTAOPAS 2011

TC hydraulisen vaa`an edut: Helppo käyttää, käy kaikkiin nostotrukkeihin, ei liikkuvia osia, mahdoton rikkoa tai ylikuormittaa normaalikäytössä, huoltovapaa

Mikäli vaaka oltava L-F-T kaupalliseen punnitukseen, vaihtoehtona: WF4 Punnitsevat haarukat hinta: 2725 € alv 0 %	TC2000 Hydraulinen punnitusjärjestelmä 	TC3000 Hydraulinen punnitusjärjestelmä 
Komponentit PCU 10: 12-48 VDC jännitesuoja/ muuntaja, vakio sisäänrak. TC2000/3000	Näyttö + mittauslohko paineanturi (vaihtelee trukin mukaan)+ Tulostin tai langaton tiedonsiirto optiona	Näyttö + mittauslohko + virtausmittari tai magnetinauha (korkeuden mittaukseen) Tulostin tai langaton tiedonsiirto optiona
Tarkkuus	Tarkkuus 99,75 – 99,75 % nostokapasiteetista Tarkkuus 2,0 tn trukki +-5 kg/1 tn	Tarkkuus 99,9 % nostokapasiteetista Tarkkuus 2,0 tn trukki 1-2 kg/2 tn
Punnitus Punnitus aktivoidaan painamalla ENT näppäintä (paitsi TC3000 automatti toim.)	Aktivoi ENT > Haarukat laskee 5-7 sek.	MODE 1. Tarkkuspunnitus haarukoiden nosto ja laskuliike n. 30 cm MODE 2. Pelkkä nostoliike
Punnitus nopeus	Säädettävä norm. 5-7 sek	Säädettävä norm. 2-4 sek
Toiminto 1 Auto punnitus Pelkkä haarukoiden nosto aktivoi punnituksen!	EI AUT. TOIMINTOA	WEIGH 1. Nosto ja laskuliike aktivoi punnituksen automaattisesti WEIGH 2. Pelkkä haarukoiden nostoliike aktivoi punnituksen aut.
Toiminto 2. Kumulatiivinen punnitus	Summa - useampi punnitus lasketaan yhteen	Summa - useampi punnitus lasketaan yhteen
Toiminto 3. Muisti & Sarjapunnitus	99 muistiryhmää 99 muistipaikkaa / ryhmä Tallennus ryhmittäin tai perpunnitus	99 muistiryhmää 99 muistipaikkaa / ryhmä Tallennus ryhmittäin tai per punnitus
Toiminto 4. Taaraus	Manuaalinen ja automaattinen taaraus	Manuaalinen ja automaattinen taaraus
Tarkkuus tekijät Tarkkuuteen vaikuttavat tekijät	Hydraulinen öljypaine	Hydraulinen öljypaine Öljyn lämpötila Kuorman sijainti haarukoilla Nostonopeus,- korkeus, kulma
Arvot näytöllä	Brutto, netto ja taarapaino Muistipaikat,pvm ja aika	Brutto, netto ja taarapaino Nostonopeus, -korkeus, -kulma Muistipaikat,pvm aika
Kalibriointi	Säädettävä lineaarinen käyrä min.-maks kg	Säädettävä lineaarinen käyrä min.-maks kg
Asiakashinta (ohje) alv 0 % Jälleenmyyjä alennus erikseen	TC2000 kokonaisuus 2490,00 € + Asennus 500 € (sis. hydrauliset osat)	TC3000 kokonaisuus 3900,00 € + Asennus 1000 € (sis. hydrauliset osat)

INS Intersoft Finland Oy Puh: +358 (0)10 421 4141 myynti@insfinland.fi www.insfinland.fi

Asennus ja huolto kautta maan: Helsinki , Jyväskylä,Kuopio, Vaasa, Oulu